

PALMAERS VAKHANDEL NV  
 Stefan Wilmots  
 Tongersestraat 94  
 3740 Bilzen  
 België

Bladzijde 1 van 1

 Leveringsnummer: D1231101831  
 Klantnummer: 19464  
 Datum: 21. november 2023  
 Uw contactpersoon: Thijs Haarman  
 Telefoonnr.: +31(0)546/246060  
 Fax: +49(0)5409 4034-234  
 E-mailadres: t.haarman@buente.com

## Pakbon

Ordernr.: DA230018368, Uw Ordernr.: 16-21502-50/V6

Pos.	Nr.	Uw artikelnumme r	Omschrijving	Geleverd/ Besteld	Back-order	Eenheid
1	63523		<b>Gaasnet fijnmazig, 2,5 x 3,5 m</b> Afdeknet met elastisch koord, afmeting: 2,5 x 3,5 mm, oogafstand: 500 mm	1/1	0	Stuk
2	639050		<b>STEADY KS-35, SCM, 3,5 t, M14</b> STEADY Koppelingsslot, SCM gekeurd, vaste montage, voor alle kogelkoppelingen tot 3500 kg met M14 bevestiging en kruislingse/horizontale montage	2/2	0	Stuk
3	20055		<b>FBS Industry Hoeksluiting rechts, 172 mm, verzinkt</b> FBS Industry Hoeksluiting, rechts, met veerzekering, uitvoering 1: Ø 16 mm, lengte hevel: 172 mm, totale lengte: 200 mm, verzinkt	1/1	0	Stuk
4	63941		<b>RADEX 6400, rechts, kenteken- en achteruitrijl.</b>	0/1	1	Stuk
5	63940		<b>RADEX 6400, links, kenteken- en mistverl</b>	0/1	1	Stuk
6	10320		<b>Spiraalkabel 7-polig met 2 metalen stekkers gestrekte</b> Spiraalkabel 7-polig, gestrekt ca. 3 m kabel, met 2 metalen stekkers	3/3	0	Stuk
7	20274		<b>Handgreep, PVC, zwart</b> Handgreep, PVC, met stalen kern, afmeting: 30 x 185 x 55 mm, boorgaten: □ 8 mm, gatenpatroon: 160 mm, zwart	3/3	0	Stuk
8	20503		<b>KARTT Excentersluiting, 37 x 210 x 39 mm, plat</b> KARTT Excentersluiting, 37 x 210 x 39 mm, met vlakke beugel 14 mm, gat afstand: 80 mm, boorgaten: Ø 5,2 mm, verzinkt staal	4/4	0	Stuk
9	21142		<b>Oog M8, boorgat: Ø 8,1 mm</b> Oog M 8, binnen schroefdraad: M 8, boorgat: Ø 8,1 mm, breedte boring: 10 mm, breedte oog: Ø 16 mm,	3/3	0	Stuk

## Pakbon

Ordernr.: DA230018368, Uw Ordernr.: 16-21502-

Bladzijde 2 van 2

Leveringsnummer: DI231101831

Pos.	Nr.	Uw artikelnumme r	Omschrijving	Geleverd/ Besteld	Back-order	Eenheid
10	40133		werkzame lengte: 20 mm <b>BÜNTE Steunwielklem, Ø 48 mm, gietijzer voetplaat</b> <b>r</b> <b>Ø 48 mm buis, met kraag,</b> <b>ver</b> BÜNTE Steunwielklem, Ø 48 mm, met vaste knevelbout M 12 (30 mm draadstang, 90 mm lang) 6-gaats gietijzeren voetplaat met Ø 11 mm gaten (135 mm lang, 70 mm breed), tot 250 kg belastbaar, gatafstand: 105 mm, zwart handvat, verzinkt	1/1	0	Stuk
11	401360		<b>BÜNTE-KARTT Steunwiel, Ø 60 mm, 200 x 50 mm, 10-ga</b> BÜNTE-KARTT Steunwiel, Ø 60 mm, wielmaat: 200 x 50 mm, max. steunlast: 500 kg, met 10-gaats flens, met massief rubberen wiel (vlak profiel) op rode stalen velg, bouwhoogte: 670 mm, uitdraailengte: 235 + 335 mm, volautomatisch opklapbaar, verzinkt	1/1	0	Stuk
12	40151		<b>BÜNTE Wiel voor steunwiel, 200 x 50 mm</b> <b>200 x 50 mm met plaatstaal vel</b>	0/10	10	Stuk

Verzendmethode: DPD

Netto verzendgewicht in kg: 25,384