

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Amrhein
Land- und Gartentechnik
Goehtestraße 4

97493 Bergheinfeld
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI210401031
Kundennr.: 54091
Datum: 9. April 2021
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
Durchwahl: +49(0)5409403411
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210007378, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
*** Rückstand aus Auftrag: DA210002679						
*** Ihre Belegnr.: TEL.						
1	41002		Achsstoßdämpferhalter f. HUMBAUR HA/HK/HU-Serie Achsstoßdämpferhalter, für HUMBAUR HA/HK/HU-Serie	20/20	0	Stück
2	40067		BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff	20/20	0	Stück
3	40068		BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff	20/20	0	Stück
4	102050		Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, u. Klebefolie Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, mit 2 Löchern und Klebefolie	20/20	0	Stück
5	40873		Abdecknetz 2,0 x 3,5 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,0 x 3,5 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt	5/5	0	Stück
6	40872		Abdecknetz 2,0 x 3,0 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen	0/5	5	Stück
7	40874		Abdecknetz 2,5 x 3,5 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 3,5 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt	2/2	0	Stück
8	40875		Abdecknetz 2,5 x 4,0 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 4,0 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt	1/1	0	Stück
9	40876		Abdecknetz 2,5 x 4,5 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 4,5 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210007378, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI210401031

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
10	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 505 mm BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, verzinkt	10/10	0	Stück
11	6		Versand- und Verpackung	1/1	0	Stück

Versandart: DPD