

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Ender GmbH
St. Florian Str. 5

50181 Bedburg
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI210602790
Kundennr.: 17953
Datum: 17. Juni 2021
Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
Durchwahl: +49(0)5409403413
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: a.nagel@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210013386, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	65685		AL-KO Kugelkupplung AK 270 optima, Ø 50 mm AL-KO Kugelkupplung AK 270, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast 120 kg	1/1	0	Stück
2	40032		WW 30-K+Z, Ø 35/40/45/46/50/51 K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,5 WINTERHOFF WW 30 bis 3000 kg WW 30-K+Z, Universal-Kugelkupplung, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand horizontal 54 mm und kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm, mit Zubehör	1/1	0	Stück
3	805040		Faltenbalg für AL-KO 161/251 S ab Bj. 1988, Ø 49/53 mm Faltenbalg für AL-KO 161/251S ab Bj. 89, Ø 49/53 mm 251 R	2/2	0	Stück
4	80504		Faltenbalg für AL-KO 161/251 S bis Bj. 1988, Ø 49/53 mm Faltenbalg für AL-KO 161/251 S, bis Bj. 1988, Ø 49/53 mm	2/2	0	Stück
5	10205		ASPÖCK Rückstrahler gelb 90 x 40 mm, m. Klebefolie ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, mit Klebefolie	20/20	0	Stück
6	42060		AK 7, Ausf. B, Ø 60 mm, V 90/116 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-KO Kugelkupplung AK 7 bis 750 kg, Ausf. B, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	Stück
7	40002		EM 80 R, Ausf. G, Ø 70 mm, V 90/116 mm, Bohrlöcher 12,5 mm	0/1	1	Stück
8	40004		EM 80 V, Ausf. F, VK 60 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 11 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210013386, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI210602790

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	42014		AL-BE Kugelkupplung EM 80 V bis 800 kg, Ausf. F, VK 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 11 mm EM 300 R/ BH, Ø 45/46/50/51 mm K 40/H 54mm, Bohrung 12,5mm	1/1	0	Stück
10	6		AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. BH, universal, Ø 45/46/50/51 mm, Lochabstand horizontal 54 mm und kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm, mit Zubehör Versand- und Verpackung	1/1	0	Stück

Versandart: DPD