

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG

Kai Romanovski

Osterallee 200B

24944 Flensburg Deutschland Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220803086

Kundennr.: 13408

Datum: 29. August 2022

Ihr Ansprechpartner:

Durchwahl: +49(0)54094034114
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: j.luebbert@buente.com

Jaqueline Lübbert

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016943, Ihre Referenznr.: BE-202208/27580 + 27581

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einhei
1	10000		FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts	6/6	0	Stück
			FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts,			
			mit Blink-, Brems- und Schlusslicht			
			H: 90 x B: 96 x T: 46 mm			
2	20028		BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen	1/1	0	Stück
			f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 16 mm			
3	200550		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1	1/1	0	Stück
			<b>m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit			
			Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen			
			Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt			
4	200610		FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm	1/1	0	Stück
			<b>f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl</b> FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für			
			Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl			
			rostfrei			
5	201640		Einfass-Bordwandverschluss, links, 410 mm hoch	1/1	0	Stücl
			m. Anschlag, Sicherung oben, Aluminium eloxiert Einfass-Bordwandverschluss, links, 410 mm hoch,	.,.	·	
			mit Anschlag, Sicherung oben, Aluminium eloxiert			
6	20554		FBS Hebel, links, 182 mm, m. Federsicherung	1/1	0	Stück
			<b>f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt</b> FBS Hebel, links, 182 mm, mit Federsicherung, für			
			Pendelverschluss, Stahl verzinkt			
7	40102		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 260 x 85 mm Luftrad	1/1	0	Stück
			<b>Bauhöhe 475 mm, Stützlast 150/90 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 260 x 85 mm Luftrad auf			
			Stahlfelge, Bauhöhe 475 mm, Ausdrehlänge 220 mm,			
			Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt			
8	42065		AL-KO AK 7-E, -750 kg, Vkt. 60 mm	1/1	0	Stück
			LA vertikal/horiz. 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-KO Zugkugelkupplung AK 7-E, bis 750 kg,			
			Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg,			



## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016943, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI220803086

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Stahl verzinkt			
9	10153		Adapter, 13- auf 7-polig	1/1	0	Stück
			Adapter, 13- auf 7-polig			
10	66		DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD **Nettogesamtgewicht in kg:** 9,37

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678