

Wagner - Langjahr
 PKW-Anhänger
 Remchinger Str. 14

 75203 Königsbach-Stein
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: DI230800122
 Kundennr.: 50513
 Datum: 1. August 2023
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
 Durchwahl: +49(0)5409 4034-111
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: t.ziemann@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012386, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	60884		RAVENOL Handreiniger-Paste, 500 ml Dose RAVENOL Handreiniger-Paste, 500 ml Dose	4/4	0	Stück
2	40896		Zurrbügel, M10, 78 x 97 mm, 30° abgewinkelt 1000 daN,m. Gegenplatte, 2 Muttern, f. HUMBAUR Zurrbügel, M10, 78 x 97 mm, 30° abgewinkelt, 1000 daN, mit Gegenplatte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M10, für HUMBAUR Hochlader Typ HN/HT/ HUK/HTKI	20/20	0	Stück
3	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. Radbremse AL-KO 2050/51, 2 Zugfedern (80560) BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für Radbremse AL-KO 2050/2051, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze, 2 Zugfedern (80560) für Rückmatikhebel	5/5	0	Stück
4	15067		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 48 mm, m. Turn-Lock Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 560 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 48 mm, mit Turn-Lock, Ø 220 x 60 mm Vollgummimirad auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
5	40103		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Bauhöhe 525 mm, Stützlast 300/180 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Vollgummimirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 235 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 300/180 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
6	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummimirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch,	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012386, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI230800122

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	40142		universal, Stahl verzinkt BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch m. Gelenkknebel, Lochabstand 105 mm/universal BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Gelenkknebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 11 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
8	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 49,980