

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Sauer  
Fahrzeugbau  
Damenallee 6

34560 Fritzlar  
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI210503037  
Kundennr.: 52463  
Datum: 21. Mai 2021  
Ihr Ansprechpartner: Johannes Triphaus  
Durchwahl: +49(0)54094034295  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: j.triphaus@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210010886, Ihre Referenznr.: TELEFONISCH

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40307		<b>Seitenwandhalter, Guss</b>	0/2	2	Stück
2	40308		<b>Trennwandhalter, Guss</b> Trennwandhalter, 188 x 25 mm, Guss	2/2	0	Stück
3	10507		<b>ASPÖCK Flexipoint I BGL weiß</b> <b>m. Rückstrahler</b> ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler H: 44 x B: 65 x T: 28 mm	10/10	0	Stück
4	10016		<b>JOKON K 415 Kennzeichenleuchte</b> JOKON K 415 Kennzeichenleuchte, mit Flachsteckanschluss H: 55 x B: 100 x T: 57,5 mm	10/10	0	Stück
5	10641		<b>ASPÖCK Multipoint II RL rechts</b> <b>m. KZL, 5-pol. Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	3/3	0	Stück
6	10640		<b>ASPÖCK Multipoint II RL links</b> <b>m. KZL, NSL, 5-pol. Bajonett</b>	0/3	3	Stück
7	100960		<b>ASPÖCK Multipoint I</b> <b>Lichtscheibe re., f. RFL</b> ASPÖCK Multipoint I Lichtscheibe rechts, für Rückfahrlicht H: 140 x B: 240 mm	3/3	0	Stück
8	101500		<b>Stecker, 13-polig</b> <b>Schraubanschluss, Kunststoff</b> Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff	20/20	0	Stück
9	400020		<b>EM 80 R, Ausf. GK, Ø 70 mm,</b> <b>V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> AL-BE Kugelkupplung EM 80 R bis 800 kg, Ausf. GK, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	3/3	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210010886, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI210503037

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
10	400930		<b>WW 8-G, VK 60 mm, m. Steckerha V 90/H 80-90 mm, Bohrlöcher 11 mm</b> WINTERHOFF WW 8 bis 800 kg Ausf. G, VK 60 mm, Lochabstand horizontal 80-90 und vertikal 90 mm, Bohrungen 11 mm, mit Steckerhalter	3/3	0	Stück
11	6		<b>Versand- und Verpackung</b>	1/1	0	Stück

Versandart: DPD