

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

QFT Querfurter Fahrzeugteile
und Industriebedarf GmbH
Döcklitzer Tor 36a

06268 Querfurt
Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI220801052
Kundennr.: 19346
Datum: 9. August 2022
Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski
Durchwahl: +49(0)54094034141
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: h.wisnowski@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015756, Ihre Referenznr.: KOM.: K-315

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
2	63514		BÜNTE Adapterplatte f. Stützraderhöhung BÜNTE Adapterplatte, für Stützraderhöhung, 140 x 224 x 10 mm, 16 Bohrungen Ø 12,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
3	40104		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 540 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
4	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
5	401000		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm KS-Felge Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Kunststofffelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
6	6		Versand- und Verpackung	1/1	0	Stück

Versandart: DPD

Nettogesamtgewicht in kg: 51,70