

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Fahrzeughandel Blümig GmbH
Brückenstraße 5

96145 Seßlach
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI210604039
Kundennr.: 56843
Datum: 24. Juni 2021
Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
Durchwahl: +49(0)5409403413
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: a.nagel@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210013321, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	407022		BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Flansch, Flanschabstand 85 mm	10/10	0	Stück
2	10640		ASPÖCK Multipoint II RL links m. KZL, NSL, 5-pol. Bajonett ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
3	10644		ASPÖCK Multipoint II RL rechts m. KZL, RFL, 5-pol. Bajonett ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
4	428110		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 200 x 50, 510 mm BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 245 + 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, feuerverzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA210003579 *** Ihre Belegnr.: TEL.	1/1	0	Stück
5	401146		Rohrstütze Ø 48 x 700 mm m. gequetschtem Rohrende, feuerverzinkt Rohrstütze Ø 48 x 700 mm, mit gequetschtem Rohrende, feuerverzinkt	10/10	0	Stück
6	10696		ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe links	24/24	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210013321, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI210604039

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	20664		ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe links H: 140 x B: 238 mm Auffahrrampen (Paar) 2500 x 260 x 80 mm, 1000 kg Auffahrrampen (Paar), L: 2500 x B: 260 x H: 80 mm, Tragkraft: 1000 kg (Paar), mit Auflagerprofil, Auffahrhöhe: max. 720 mm, Aluminium	3/3	0	Stück
8	20665		Auffahrrampen (Paar) 3000 x 260 x 100 mm, 1000 kg Auffahrrampen (Paar), L: 3000 x B: 260 x H: 100 mm, Tragkraft: 1000 kg (Paar), mit Auflagerprofil, Auffahrhöhe: max. 870 mm, Aluminium	1/1	0	Stück
9	10691		ASPÖCK Multipoint V RL links m. KZL, NSL, 5-pol. Bajonett	0/24	24	Stück
10	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann