

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210028221, Ihre Referenznr.: TEL. HERR BEHLAU

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	100260		ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler H: 62 x B: 62 x T: 46 mm	30/30	0	Stück
2	90046		Gewindestange M 10 x 3000 mm Gewindestange M 10 x 3000 mm	13/18	5	Stück
3	901641		Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35 KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609)	1/1	0	Stück
4	10150		Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss 3 Tüllen (1-fach/2-fach), Kunststoff Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, 3 Tüllen (1-fach/2-fach), Kunststoff	2/2	0	Stück
5	106651		ASPÖCK Anschlusskabel, 12 m, 13-polig, 8-polige BV 2 x Abgang 0,2 m DC-Kabel ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 12 m, 13-poliger Stecker, 8-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 0,2 m DC-Flachkabel	2/2	0	Stück
6	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 220 x 65, 670 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	10/10	0	Stück
7	15068		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautom. klappbar Ø 220 x 65 m, Bauhöhe 667 mm, Ausdrehlänge 245 mm BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar 245 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 667 mm, Ausdrehlänge 245 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/ 240 kg, mit 10-Loch-Flansch, verzinkt	1/1	0	Stück
8	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 505 mm	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210028221, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI211103700

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	40105		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, verzinkt BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm	10/10	0	Stück
10	40277		BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 2 Bohrungen Ø 10,5 mm, Lochabstand 105 mm, Stahl verzinkt Acrylglas rauch, Polycarbonat	20/20	0	Stück
11	40469		Acrylglas rauch, PVC, Außenmaß Acrylglas ca. 435 x 590 mm, Lochabstand: 200 x 290 mm BÜNTE Handkurbel, 660 mm SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze	30/30	0	Stück
12	30148		BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm Rad 195/55R10C, 5/67/112, ET -4 98/96N, 750 kg, 6.00lx10	20/20	0	Stück
13	30147		Komplettrad 195/55R10C, 5/67/112, ET -4, Load und Speed Index 98/96N, Tragfähigkeit 750 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 6,3 bar, Stahlfelge 6.00lx10, Kugelschluss, SECURITY Rad 195/50R13C, 5/67/112, ET 30 104/102N, 900 kg, 5,5Jx13	16/16	0	Stück
14	20163		Komplettrad 195/50R13C, 5/67/112, ET 30, Load und Speed Index 104/102N, Tragfähigkeit 900 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 6,5 bar, Stahlfelge 5,5Jx13, Kugelschluss, SECURITY FBS Exzenterverschluss, Größe 1, verstellbar Längenverstellung 25 mm, m. Sicherung, verzinkt	10/10	0	Stück
15	40470		FBS Exzenterverschluss, Größe 1, verstellbar, Längenverstellung 25 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 65/82 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt Reduziermuffe M 12 auf M 10 40 mm lang	5/5	0	Stück
16	902040		Reduziermuffe M 12 auf M 10, 40 mm lang KF 13-E, 750 - 1400 kg, m. Kon V-Anschluss	15/15	0	Stück
			KNOTT Auflaufeinrichtung, V-Kopf, KF 13-E, 750 - 1400 kg, V-Anschluss, 110 - 120/200/166 mm, mit Stützradkonsole			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210028221, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI211103700

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
17	902050		KF 20-A, 1100 - 2000 kg, m. Ko V-Anschluss KNOTT Auflaufeinrichtung, V-Kopf, KF 20-A, 1100 - 2000 kg, V-Anschluss, 110 - 120/200/166 mm, mit Stützradkonsole	2/2	0	Stück
18	12001		KNOTT Bremsachse VGB13-M, 1350 kg, RB 20-2425/1 AM: 1100 mm, FM: 1550 mm, Vkt. 80 mm, Ans.: 112/5 KNOTT Bremsachse VGB13-M, 1350 kg, Radbremse Typ 20-2425/1, Auflagemaß: 1100 mm, Flanschmaß: 1550 mm, Achsrohr: Vkt. 80 mm, Radanschluss: 112/5 ET: 25-35, inklusive 10 Kugelbundschrauben, 2 Bremsseile	4/4	0	Stück
19	12002		KNOTT Bremsachse VGB13-M, 1350 kg, RB 20-2425/1 AM: 1200 mm, FM: 1650 mm, Vkt. 80 mm, Ans.: 112/5 KNOTT Bremsachse VGB13-M, 1350 kg, Radbremse Typ 20-2425/1, Auflagemaß: 1200 mm, Flanschmaß: 1650 mm, Achsrohr: Vkt. 80 mm, Radanschluss: 112/5 ET: 25-35, inklusive 10 Kugelbundschrauben, 2 Bremsseile	5/5	0	Stück
20	12003		KNOTT Bremsachse VGB13-M, 1350 kg, RB 20-2425/1 AM: 1300 mm, FM: 1750 mm, Vkt. 80 mm, Ans.: 112/5 KNOTT Bremsachse VGB13-M, 1350 kg, Radbremse Typ 20-2425/1, Auflagemaß: 1300 mm, Flanschmaß: 1750 mm, Achsrohr: Vkt. 80 mm, Radanschluss: 112/5 ET: 25-35, inklusive 10 Kugelbundschrauben, 2 Bremsseile	5/5	0	Stück
21	402770		Acrylglas klar, Polycarbonat Acrylglas klar, PVC, Außenmaß Acrylglas ca. 435 x 590 mm Lochabstand: 200 x 290 mm	2/2	0	Stück
22	10661		ASPÖCK DC-Flachkabel, 2-polig, 2 x 0,75 mm² VPE: 200 m	0/400	400	Stück
23	10595		ASPÖCK Flexipoint II Umrissleuchte rot/weiß Gehäuse schwarz	0/50	50	Stück
24	10683		ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte m. 0,8 m DC-Kabel	0/20	20	Stück

Versandart: eigene Abholung