

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Imbissbetriebe Hans-Jürgen Koch
Auf Herrel 1

54646 Brimingen
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI220602583
Kundennr.: 14917
Datum: 24. Juni 2022
Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
Durchwahl: +49(0)54094034117
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007925, Ihre Referenznr.: SILVER BUDDY 450 KOCH

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	11073		SCHLEGL Bremsachse SB14, 1400 kg, Radbremse 520 AM: 1400 mm, FM: 1850 mm, Vkt. 80 mm, Ans.: 112/5 SCHLEGL Bremsachse SB14, 1400 kg, Radbremse Typ 520, Auflagemaß: 1400 mm, Flanschmaß: 1850 mm, Achsrrohr: Vkt. 80 mm, Radanschluss: 112/5, ET: 25-35, inklusive 10 Kugelbundschrauben, 2 Bremsseile: 2 x HL 730 = 90075 2 x HL 1130 = 90069	4/4	0	Stück
2	30147		SECURITY Kompletttrad 195/50R13C, 104/102N, TR603 M+S, a. Felge 5,5Jx13, 5/67/112, ET 30, 900 kg SECURITY Kompletttrad 195/50R13C, 104/102N, TR603, M+S, auf Stahl-Felge 5,5Jx13, 5/67/112, ET 30, 900 kg, montiert mit 6,5 bar	8/8	0	Stück
3	112531		SCHLEGL Auflaufeinrichtung SFV25, 2000-2700 kg Stützlast 100 kg, m. Zugkugelpkupplung, Konsole SCHLEGL Auflaufeinrichtung SFV25, 2000-2700 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120-130/180-220/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelpkupplung, Stützradkonsole angeschweißt	2/2	0	Stück
4	11269		SCHLEGL Zugholme SV30, 2000-3000 kg, 2500 mm Stützlast 100 kg, m. Anschraubwinkel SCHLEGL Zugholme SV30, 2000-3000 kg, 2500 mm, Stützlast 100 kg, Lochabstand 166 mm, mit Anschraubwinkel	2/2	0	Stück
5	11270		SCHLEGL Schraubverbindung, Vkt. 80 mm Lochabstand 100 mm, Bohrungen Ø 14 mm SCHLEGL Schraubverbindung, Vkt. 80 mm, Lochabstand 100 mm, Bohrungen Ø 14 mm	2/2	0	Stück
6	80041		Tandem-Ausgleichswaage kpl. M SCHLEGL Tandem-Ausgleichswaage komplett M 10	2/2	0	Stück
7	70302		Zubehör Set Tandem-Bremsgestänge M12 SCHLEGL Zubehör Set für Tandem-Bremsgestänge M 12, mit 3 x Ausgleichsbügel,	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007925, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI220602583

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			1 x Spannschlossmutter M 12, 1 x Kurzgewindestange M 8 x 150 mm, 1 x Reduziermuffe M 12 auf M 10, 8 x Konusmutter M 8, 8 x Sechskantmutter M 8, 4 x Sechskantmutter M 10			
8	90049		Gewindestange M 12 x 2000 mm Gewindestange M 12 x 2000 mm	2/2	0	Stück
9	900492		Gewindestange M 12 x 1000 mm, Gewindestange M 12 x 1000 mm, links/rechts	2/2	0	Stück
10	106660		ASPÖCK Anschlusskabel, 7 m, 13-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 4,7 m DC-Kabel ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 7 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 4,7 m DC-Flachkabel	2/2	0	Stück
11	10507		ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler	0/4	4	Stück
12	10580		ASPÖCK DC-Verbinder, 3-teilig ASPÖCK DC-Verbinder, 3-teilig (1 x schwarz/2 x blau)	4/4	0	Stück
13	10200		Dreieckrückstrahler, m. 2 Anschraublöcher Dreieckrückstrahler, mit 2 Anschraublöcher, Kunststoff, Seitenlänge 155 mm	4/4	0	Stück
14	10206		ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm m. Loch ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, mit Loch	4/8	4	Stück
15	60744		ASPÖCK Roundpoint rund Blinklicht ASPÖCK Roundpoint Blinker rund, Ø : 97 x T: 62 mm	4/4	0	Stück
16	60679		ASPÖCK Roundpoint Rückfahrcheinwerfer	2/2	0	Stück
17	60745		ASPÖCK Roundpoint Nebenschlussleuchte ASPÖCK Roundpoint rund, Ø : 95 x T: 78 mm Nebenschlussleuchte	2/2	0	Stück
18	60743		ASPÖCK Roundpoint mit Rücklicht und Bremslicht Rückleuchte rund, Stopplicht	4/4	0	Stück
19	10504		ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte m. Tülle	0/4	4	Stück
20	428110		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 200 x 50, 510 mm BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 245 + 220 mm,	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007925, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI220602583

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
21	67		Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, feuerverzinkt			
	76		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück
			Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)	1/1	0	Stück
Versandart:			Hellmann			
Nettogesamtgewicht in kg:			483,84			