

Wagner - Langjahr
 PKW-Anhänger
 Remchinger Str. 14

 75203 Königsbach-Stein
 Deutschland

Seite 1 von 4

 Lieferungsnr.: DI230501673
 Kundennr.: 50513
 Datum: 16. Mai 2023
 Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
 Durchwahl: +49(0)54094034117
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007633, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
*** Rückstand aus Auftrag: DA230006939 *** Ihre Belegnr.: TEL.						
1	40445		SPX Smart-Start Gleichspannungsrelais, 12/24 V 300 A, f. Hydraulikaggregat SPX Smart-Start Gleichspannungsrelais, 12/24 Volt, 300 Ampere, mit 4-poligen Stecker für Fernbedienung, 2-poligen Stecker für Magnetspule, für Hydraulikaggregat	1/1	0	Stück
2	10002		FRISTOM MD-002 Lichtscheibe links/rechts FRISTOM MD-002 Lichtscheibe links/rechts H: 90 x B: 96 mm	5/5	0	Stück
3	10500		ASPÖCK Minipoint Rückleuchte links/rechts m. 5-poliger Bajonett ASPÖCK Minipoint Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 99 x B: 93 x T: 49 mm	2/2	0	Stück
4	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	5/5	0	Stück
5	40228		Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm 30206 / 30206A Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm	6/6	0	Stück
6	40227		Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm	6/6	0	Stück
7	40009		AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumlaufkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007633, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI230501673

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	40002		AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumkopplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
9	40001		WINTERHOFF WW 8-B, -800 kg, Ø 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm WINTERHOFF Zugkugelumkopplung WW 8-B, bis 800 kg, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
10	10014		HELLA 9EL 147 096-001/GEKA EKN 246 Lichtscheibe links/rechts, f. 10012/100120/10884/10885 HELLA 9EL 147 096-001/GEKA EKN 246 Lichtscheibe links/rechts, für 10012/100120/10884/10885 H: 108 x B: 246 mm	2/2	0	Stück
11	100140		HELLA 9EL 147 097-001/GEKA EKR 246 Lichtscheibe rechts, f. RFL, 100130/10886 HELLA 9EL 147 097-001/GEKA EKR 246 Lichtscheibe rechts, für Rückfahrlicht, 100130/10886 H: 108 x B: 246 mm	2/2	0	Stück
12	10205		ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm m. Klebefolie ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, mit Klebefolie	50/50	0	Stück
13	10200		Dreieckrückstrahler, m. 2 Anschraublöcher Dreieckrückstrahler, mit 2 Anschraublöcher, Kunststoff, Seitenlänge 155 mm	10/10	0	Stück
14	10251		Kugelbirne, 12 V/5 W, Sockel BA15s, G18,5 x 38 mm VPE: 10 Stück Kugelbirne, 12 Volt/5 Watt, Sockel BA15s, G18,5 x 38 mm VPE: 10 Stück	30/30	0	Stück
15	101500		Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss Zugentlastung, Kunststoff Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Zugentlastung, Kunststoff	20/20	0	Stück
16	20229		Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff	40/40	0	Stück
17	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007633, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

D1230501673

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	401143		Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff verstärkt, Stahl feuerverzinkt	10/10	0	Stück
19	40105		BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff, verstärkt, Stahl feuerverzinkt BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm	20/20	0	Stück
20	90160		BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt Knott Faltenbalg universal Ø 5	10/10	0	Stück
21	40032		Knott Faltenbalg universal Ø 53/55 mm, universal WINTERHOFF WW 30-K+Z, universal, -3000 kg Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm	2/2	0	Stück
22	14900		WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 30-K+Z, universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Temperguss BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. Radbremse AL-KO 2050/51, 2 Zugfedern (80560)	10/10	0	Stück
23	651780		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für Radbremse AL-KO 2050/2051, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze, 2 Zugfedern (80560) für Rückmatikhebel BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar Ø 230 x 80 mm, Bauhöhe 655 mm, Stützlast 500 kg	1/1	0	Stück
24	40136		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 655 mm, Ausdrehlänge 370 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg	5/5	0	Stück
25	14902		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel verpackt i. Karton	0/12	12	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007633, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

DI230501673

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
26	21068		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 750 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 Newton, 750 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm, für ATEC/HOTRA/HUMBAUR	2/2	0	Stück
27	67		DEU Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann**Nettogesamtgewicht in kg:** 212,556