

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG  
Kai Romanovski  
Osterallee 200B

24944 Flensburg  
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220701523  
Kundennr.: 13408  
Datum: 14. Juli 2022  
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens  
Durchwahl: +49(0)54094034100  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: e.steffens@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014095, Ihre Referenznr.: BE-202207/26895

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
|      |        |                 | *** Rückstand aus Auftrag: DA220012833  |                        |           |         |
|      |        |                 | *** Ihre Belegnr.: BE-202206/26623  |                        |           |         |
| 1    | 20063  |                 | <b>FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss<br/>Federstahl rostfrei</b><br>FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss,<br>Federstahl rostfrei  | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 2    | 200630 |                 | <b>FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss<br/>Federstahl rostfrei</b><br>FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss,<br>Federstahl rostfrei  | 14/14                  | 0         | Stück   |
|      |        |                 | *** Rückstand aus Auftrag: DA220013868  |                        |           |         |
|      |        |                 | *** Ihre Belegnr.: BE-202207/26850 + 26842 + 26825  |                        |           |         |
| 3    | 20556  |                 | <b>FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 100 mm, 10 mm verkröpft<br/>Kopf Ø 35 mm, z. Anschweißen, Stahl roh</b><br>FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 100 mm, 10 mm verkröpft,<br>Kopf Ø 35 mm, zum Anschweißen, Stahl roh    | 6/6                    | 0         | Stück   |
| 4    | 42763  |                 | <b>Abreisseil, 255 mm lang 2 Schlaufen</b><br>Sicherungsseil 255 mm lang, beidseitig Schlaufen,<br>Ø-Seil 5 mm,<br>Mindestbruchkraft Fmin= 15 kN, Ø-Schlaufen 50 mm                                     | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 5    | 60533  |                 | <b>HAPERT Scharnierstift kurz<br/>50 mm</b><br>HAPERT Scharnierstift kurz, 50 mm, elektrolytisch<br>verzinkt  | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 6    | 10049  |                 | <b>JOKON 516 Rückleuchte links<br/>m./o. KZL</b><br>JOKON 516 Rückleuchte links, mit Blink-. Brems-<br>und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht,<br>Flachsteckanschluss<br>H: 64 x B: 158 x T: 51 mm | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 7    | 20021  |                 | <b>Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 16 mm<br/>Stahl verzinkt</b>  | 4/4                    | 0         | Stück   |
| 8    | 202270 |                 | <b>Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm<br/>Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt</b>  | 0/100                  | 100       | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014095, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI220701523

| Pos. | Nr.   | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 9    | 20501 |                 | <b>Scharnier (ZW-02.106A), 61 x 140 x 20,5 mm, gekr.<br/>LA 27/30/44/57/63/90/120 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm</b><br>Scharnier (ZW-02.106A), 61 x 140 x 20,5 mm,<br>gekröpft, Lochabstand 27/30/44/57/63/90/120 mm,<br>Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt | 6/6                    | 0         | Stück   |
| 10   | 40135 |                 | <b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar<br/>Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 350 kg</b>   | 0/1                    | 1         | Stück   |
| 11   | 66    |                 | <b>DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg</b>  | 1/1                    | 0         | Stück   |

**Versandart:** DPD

**Nettogesamtgewicht in kg:** 3,52