

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Lehwald
Anhänger
0171-6419857
Lise-Meitner-Str. 2

45768 Marl
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220102449
Kundennr.: 50887
Datum: 24. Januar 2022
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)54094034114
Fax: +49(0)54094034234
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220001418, Ihre Referenznr.: SAMMEL KW4

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40151		BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm, Stahlfelge	8/8	0	Stück
2	40032		WW 30-K+Z, Ø 35/40/45/46/50/51 K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,5	0/6	6	Stück
3	40533		Zurrurgurt m. Ratsche 35 mm, 6 m 2000 daN, 2-teilig, m. Spitzha Zurrurgurt mit Ratsche, Breite 35 mm, Länge 6 m, 2000 daN in der Umreifung, 2-teilig, mit Doppelspitzhaken	5/5	0	Stück
4	10667		ASPÖCK Anschlusskabel, 10 m, 13-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 8 m DC-Kabel ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 41 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 8 m DC-Flachkabel	2/2	0	Stück
5	10666		ASPÖCK Anschlusskabel, 8 m, 13-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 6 m DC-Kabel	0/2	2	Stück
6	10699		ASPÖCK Anschlusskabel, 8 m, 13-polig, 8-polige BV 2 x Abgang 0,2 m DC-Kabel	0/2	2	Stück
7	40445		Smartstart Junior EF-1070, Relais f. Hydro-Kompakt-Aggreg	0/2	2	Stück
8	80300		251 S, 1500 - 2700 kg, Oben V-Anschluss AL-KO Auflaufeinrichtung, V-Kopf, 251 S, 1500 - 2700 kg, Einbau oben, V-Anschluss, 120/166 - 217/160 mm, ETI 811023	1/1	0	Stück
9	40030		Steckschloss f. EM 80/150/220/ WW 8/13/30/220, AK 7	0/50	50	Stück
10	10580		ASPÖCK DC-Verbinder, 3-teilig *** Rückstand aus Auftrag: DA210024141 *** Ihre Belegnr.: TEL	0/100	100	Stück
11	20509		Exzenterverschluss (ZB-05A) Flachbügel Exzenterverschluss, 45 x 310 mm, mit Flachbügel, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA220000064	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220001418, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI220102449

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
12	30333		*** Ihre Belegnr.: TEL Rad 185/60R12C, 5/67/112, ET 30 104/101N, 900 kg, 5,5Jx12 Kompletttrad 185/60R12C, 5/67/112, ET 30, Load und Speed Index 104/101N, Tragfähigkeit 900 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 6,5 bar, Stahlfelge 5,5Jx12, Kugelanschluss, SECURITY	8/8	0	Stück

Versandart: DSV