

Anhänger Center  
 Gerber  
 Im Dorfe 13a

 99448 Kranichfeld  
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: DI240400578  
 Kundennr.: 54098  
 Datum: 8. April 2024  
 Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel  
 Telefon: +49(0)5409 4034-113  
 Fax: +49(0)5409 4034-234  
 E-Mail: a.nagel@buente.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240002683, Ihre Referenznr.: E-MAIL AD TW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	407022		<b>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechsk., Flansch 85 mm, Ausdrehl. 240 mm</b> BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Flansch, Flanschabstand 85 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg	3/3	0	Stück
2	62998		<b>ASPÖCK Adapterkabel, 0,4 m, 2 x 5-polige BV (m/w) Abgang 0,6 m DC-Flachkabel f. NFL/RFL</b>	0/5	5	Stück
3	63584		<b>FABRILCAR Arbeits-/Rückfahrcheinwerfer 1200 F LED (Fluter), m. 1,5 m Kabel, 1200 lm, 15 W, 12/24 V</b> FABRILCAR Arbeits-/Rückfahrcheinwerfer 1200 F LED (Fluter), mit 1,5 m Kabel, 1200 Lumen, 15 Watt, 12/24 Volt H: 135 x B: 110 x T: 37 mm	4/4	0	Stück
4	20590		<b>Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm Lochabstand 65/70 mm, m. Sicherung, Stahl verzinkt</b> Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm, Lochabstand 65/70 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230016920</b> <b>*** Ihre Belegnr.: AD WINKELMANN</b>	4/4	0	Stück
5	10574		<b>ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte m. 0,5 m Kabel SV</b> ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte, mit mit 0,5 m Kabel mit 2-poligen Steckverbinder, Leuchtmittel H: 30 x B: 85 x T: 49 mm	2/2	0	Stück
6	6		<b>DEU Paket Standard</b> <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA240001861</b> <b>*** Ihre Belegnr.: AD WINKELMANN</b>	1/1	0	Stück
7	407022		<b>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm</b>	5/5	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240002683, Ihre Referenznr.: E-

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240400578

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>m. 19 mm Sechsk., Flansch 85 mm, Ausdrehl. 240 mm</b> BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Flansch, Flanschabstand 85 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg			
8	40469		<b>BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, Kröpfung 140 mm</b> <b>f. Stützfüße/Ausdrehstützen</b> BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19, Kröpfung 140 mm, für Stützfüße/Ausdrehstützen, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 71,66