De Reus Aanhangwagens Weststraat 41 4306CM Nieuwerkerk Niederlande



Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI211000675
Belegdatum: 6. oktober 2021

Lieferschein

Zusteller: DPD

Tour: Paket National

Qualitätssicherung wurde durchgeführt

2 90068 KNOTT Remkabel met 22 mm klok (buitenmaat) en M 8 6 6 6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Pos.	ArtNr. (Logistik)	Omschrijving	Menge Bestellt	Menge Geliefert		Rückstand
3 90183 BPW Remschoenset voor S 2005-7 RASK, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90169 KNOTT Remschoenset 6 6 6 6 5 6 5 90172 Knott Bremsbackensatz 200 x 50 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1	42210	KQ 14 û B 60 mm		1	4	0
4 90169 KNOTT Remschoenset 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2	90068	KNOTT Remkabel met 22 mm klok (buitenmaat) en M 8	6	5	6	0
5 90172 Knott Bremsbackensatz 200 x 50 2 2 2 2 2 **** Rückstand aus Auftrag: DA210018396 **** Ihre Belegnr.: ORDER #217 6 651780 BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm 2 2 2 2 0 BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 770 mm, Ausdrehlänge 340 + 240 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg,	3	90183	BPW Remschoenset voor S 2005-7 RASK,	4	ļ	4	0
*** Rückstand aus Auftrag: DA210018396 **** Ihre Belegnr.: ORDER #217 6 651780 BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm 2 2 2 0 BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 770 mm, Ausdrehlänge 340 + 240 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg,	4	90169	KNOTT Remschoenset	6	5	6	0
**** Ihre Belegnr.: ORDER #217 6	5	90172	Knott Bremsbackensatz 200 x 50	2	2	2	0
BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm 2 2 2 BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 770 mm, Ausdrehlänge 340 + 240 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg,			*** Rückstand aus Auftrag: DA210018396				
BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 770 mm, Ausdrehlänge 340 + 240 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg,			*** Ihre Belegnr.: ORDER #217				
klappbar, 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 770 mm, Ausdrehlänge 340 + 240 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg,	6	651780	BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm	2	2	2	0
(flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 770 mm, Ausdrehlänge 340 + 240 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg,			BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch				
Bauhöhe 770 mm, Ausdrehlänge 340 + 240 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg,			klappbar, 230 x 80 mm Vollgummirad				
Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg,			(flaches Profil) auf roter Stahlfelge,				
			Bauhöhe 770 mm, Ausdrehlänge 340 + 240 mm,				
mit 9-Loch Flansch, feuerverzinkt			Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg,				
			mit 9-Loch Flansch, feuerverzinkt				

Die Rechnung zu dieser Lieferung schicken wir Ihnen gesondert zu.

Bei Rückfragen zu Ihrer Lieferung melden Sie sich gern unter folgenden Kontaktdaten:

Telefon: 0031546246060

Fax:

E-Mail: opdracht@buntebenelux.com

Postanschrift: Bünte Benelux B.V. Part of Helmut Bünte GmbH, Industrieweg 9, 7641 AT Wierden NL

Kontakt: Telefon: 0031546246060, Fax: , E-Mail: opdracht@buntebenelux.com www.buntebenelux.com