

Anhänger Lehwald
 Frank Lehwald e.K.
 0171-6419857
 Lise-Meitner-Str. 2

 45768 Marl
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: D1240900526
 Kundennr.: 50887
 Datum: 9. September 2024
 Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
 Telefon: +49(0)5409 4034-113
 Fax: +49(0)5409 4034-234
 E-Mail: a.nagel@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240010743, Ihre Referenznr.: WHATS APP

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	901641		KNOTT Auflaufstoßdämpfer, f. KFGL35-A/KFG/KR/KHD35 KRV35-A/HV, Ø 28 mm, 585 mm, Boh. Ø 14 mm/Gew. M10 KNOTT Auflaufstoßdämpfer, für KFGL35-A/KFG/KR/KHD35, KRV35-A/HV, Ø 28 mm, 585 mm, Bohrung Ø 14 mm/Gewinde M10	2/2	0	Stück
2	210254		BÜNTE Gasfeder 14/28, 750 N, 755 mm, 350 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz	0/4	4	Stück
3	210256		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 N, 755 mm, 350 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 Newton, 755 mm lang, 350 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz	4/4	0	Stück
4	210255		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 N, 755 mm, 350 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 Newton, 755 mm lang, 350 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz *** Rückstand aus Auftrag: DA240007953 *** Ihre Belegnr.: KW26	2/10	8	Stück
5	10916		ASPÖCK Multipoint IV Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint IV Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 136 x B: 200 x T: 56 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA240010728 *** Ihre Belegnr.: WA 06.09.24	4/4	0	Stück
6	20710		Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3 x 9 mm Kopf Ø 10 mm, Stahl verzinkt Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3 x 9 mm, Kopf Ø 10 mm, Stahl verzinkt	100/100	0	Stück
7	80299		AL-KO Stützradkonsole, f. 161/251 S, 251 G Stützlast 300 kg	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240010743, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240900526

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	60530		AL-KO Stützradkonsole, für 161/251 S, 251 G, Stützlast 300 kg Zungenverschluss, 80 x 275 mm Lochabstand 60/130 mm, Bohrungen Ø 8 mm Zungenverschluss, 80 x 275 mm, Platte 80 x 150 mm, Lochabstand 60/130 mm, Bohrungen Ø 8 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
9	20711		Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 12 mm Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 12 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt	100/100	0	Stück
10	200574		FBS Anschrauböse, Größe 0, 60 x 113 x 24 mm Öse Ø 13 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt FBS Anschrauböse, Größe 0, 60 x 113 x 24 mm, Öse Ø 13 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 40 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 21,150