

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220023215, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220018971 *** Ihre Belegnr.: TEL.			
1	408710		<b>Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 1,8 x 3 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b> Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,8 x 3 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	6/6	0	Stück
2	20061		<b>FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl</b> FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	20/20	0	Stück
3	200610		<b>FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl</b> FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl	20/20	0	Stück
4	20044		<b>Bordwandscharnier komplett, TIR m. Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben</b> Bordwandscharnier komplett, TIR, mit Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben, Bohrungen Ø 9 mm, Lochabstand 70 mm, Stahl verzinkt	60/60	0	Stück
5	60533		<b>Scharnierstift, kurz, 50 mm, z. Anschraben f. HAPERT, Stahl verzinkt</b> Scharnierstift, kurz, 50 mm, zum Anschraben, für HAPERT, Stahl verzinkt	30/30	0	Stück
6	60534		<b>Scharnierunterteil, f. 60533, z. Anschraben m. Haken f. HAPERT, Stahl verzinkt</b>	0/40	40	Stück
7	60535		<b>Scharnierlager, 90 mm, z. Anschraben, f. HAPERT Stahl verzinkt</b>	0/40	40	Stück
8	76		<b>Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)</b> Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220023215, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI221201523

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	64052		umgetauscht noch zurückgegeben werden. <b>SUPERWINCH TSI 35 kN, 3560 kg, 12 V</b> <b>m. Stahlseil Ø 10 mm x 21,3 m</b> SUPERWINCH TSI 35 kN, 3560 kg, 12 Volt, mit Stahlseil Ø 10 mm x 21,3 m Zugkraft: 3560 kg, Motor: 12 V DC, 6 PS (4,4 kW), Getriebe: 3-stufiges Planetengetriebe, Übersetzung: 218:1, Freilaufkupplung: manuell, Bremsen: mechanisch-automatisch, Seil: Stahl 10 mm x 21,3 m, inklusive Haken, Fernbedienung mit Kabel, Gewicht installiert/verpackt: 41/42 kg, Standards: CE, EN-14492-1	1/1	0	Stück
10	40149		<b>AL-KO Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b> <b>90° schwenkbar, Lochabstand 100/105 mm</b>	0/10	10	Stück
11	605420		<b>BÜNTE Halterung, f. Handkurbel 40469</b> <b>m. Kröpfung 140 mm, Stahl verzinkt</b>	0/10	10	Stück
12	40469		<b>BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19</b> <b>Kröpfung 140 mm, f. Stützfüße/Ausdrehstützen</b> BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19, Kröpfung 140 mm, für Stützfüße/Ausdrehstützen, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
13	6		<b>Versand- und Verpackung</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 80,36