

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Günther John
Anhängerverleih
Meppener Str. 78

26871 Aschendorf
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI221200388
Kundennr.: 53388
Datum: 6. Dezember 2022
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)54094034114
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220022526, Ihre Referenznr.: TEL / AD G. KEMPER

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA220012225 *** Ihre Belegnr.: W2131203			
1	63573		Stecker 3-polig, Kunststoff Flachsteckanschluß Stecker, 3-polig, mit Flachsteckschluss, Gummikappe, Kunststoff	5/5	0	Stück
2	63974		BÜNTE Radzurrigurt D, 50 mm x 4 m, 2000/4000 daN orange, 3-teilig, m. Schlaufen, Spitzhaken einfach BÜNTE Radzurrigurt D, 50 mm x 4 m, 2000/4000 daN, orange, 3-teilig, Losende 3,7 m, Festende 0,3 m, Verbindungsgurtband 50 mm x 0,4 m mit beidseitigen Schlaufen 2000 daN, mit Ratsche, Spitzhaken einfach	10/10	0	Stück
3	66005		BÜNTE Radzurrigurt, 50 mm x 2,5 m, 2500/5000 daN orange, 2-teilig, m. Grippschlauch, Wirbelhaken	0/2	2	Stück
4	401360		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar Ø 200 x 50 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 500 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
5	40709		BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 345 mm 3-stufig, Flansch 80 mm, max. 200 mm ausziehbar BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 345 mm, 3-stufig, mit Steckbolzen/Kette, Flansch, Flanschabstand 80 mm, max. 200 mm ausziehbar, Stützlast 1300 kg	12/12	0	Stück
6	651780		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 230 x 80, 770 mm BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge,	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220022526, Ihre Referenznr.: TEL

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI221200388

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Bauhöhe 770 mm, Ausdrehlänge 340 + 240 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, feuerverzinkt			

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 337,80