

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240011317, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	90068		Bremsseil, HL 1030/SL 1240 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle schwarz Bremsseil, Hüllennlänge 1030/Seillänge 1240 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle schwarz, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	4/4	0	Stück
2	90169		KNOTT Bremsbackensatz, 200 x 50 mm, RB 20-2425/1 20-964/1, SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK, NEUTRAL KNOTT Bremsbackensatz, 200 x 50 mm, für Radbremse 20-2425/1, 20-964/1, SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze, (NEUTRAL VERPACKT)	2/2	0	Stück
3	90102		Spreizschloss, f. RB KNOTT 200 x 30 - 250 x 50 mm SCHLEGL 520/425, BPW S 2003/2005/2504-5 RASK Spreizschloss, für Radbremse KNOTT 200 x 30 - 250 x 50 mm, SCHLEGL 520/425, BPW S 2003/2005/ 2504-5 RASK	4/4	0	Stück
4	70154		Flanschmutter, M24 x 1,5 mm, Ø 49 x 18 mm Schlüsselweite 32, Anzugsdrehmoment 280 Nm Flanschmutter, M24 x 1,5 mm, Ø 49 x 18 mm, Schlüsselweite 32, Anzugsdrehmoment 280 Nm	4/4	0	Stück
5	901073		KNOTT Nachstellset, f. RB 160 x 35 - 200 x 50 mm BPW S 1635-6/2003-5/2005-5 RASK, SCHLEGL 520 KNOTT Nachstellset, für Radbremse 160 x 35 - 200 x 50 mm, BPW S 1635-6/2003-5/2005-5 RASK, SCHLEGL 520	2/2	0	SET
6	90151		KNOTT Auflaufstoßdämpfer, f. KF17-C, KF20, KR17-20 Ø 28 mm, 534 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10 KNOTT Auflaufstoßdämpfer, für KF17-C, KF20, KR17-20, Ø 28 mm, 534 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240011317, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240901836

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	90168		KNOTT Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, mit Schraubabdeckung KNOTT Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, mit Schraubabdeckung	1/1	0	Stück
8	40032		WINTERHOFF WW 30-K+Z, universal, -3000 kg Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 30-K+Z, universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Temporguss	1/1	0	Stück
9	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	4/4	0	Stück
10	6		Deutschland Paketversand	1/1	0	Stück

Versandart: DPD

Nettogesamtgewicht in kg: 14,424